






Dodatek do katalogu 2008-2009



ELEKTROMECHANIK LUBLIN

| Grubość | Kod | Cena za metr | Cena za kg | Zdjęcie |
|--|-------|--------------|------------------------|---|
| Koszulka Klasa „F” 155 °C | | | | |
| 0,50 mm | KI 01 | 0,49 zł/mb | |  |
| 1,00 mm | KI 02 | 0,50 zł/mb | | |
| 1,50 mm | KI 21 | 0,56 zł/mb | | |
| 2,00 mm | KI 03 | 0,59 zł/mb | | |
| 2,50 mm | KI 04 | 0,59 zł/mb | | |
| 3,00 mm | KI 05 | 0,61 zł/mb | | |
| 3,50 mm | KI 06 | 0,64 zł/mb | | |
| 4,00 mm | KI 07 | 0,74 zł/mb | | |
| Tereszpan Klasa „B” 130 °C Kolor zielono-brązowy (jednostronnie śliski) | | | | |
| 0,15 mm | PZ 51 | 3,75 zł/m2 | Cena za kg 20,83 zł |  |
| 0,20 mm | PZ 52 | 5,21 zł/m2 | | |
| 0,25 mm | PZ 53 | 6,45 zł/m2 | | |
| 0,30 mm | PZ 54 | 7,70 zł/m2 | | |
| 0,35 mm | PZ 55 | 8,75 zł/m2 | | |
| 0,40 mm | PZ 56 | 9,99 zł/m2 | | |
| Folia DMD Klasa „B” 130 °C Kolor mleczny (matowy) | | | | |
| 0,20 mm | PZ 49 | 6,60 zł/m2 | Cena za kg 25,39 zł |  |
| 0,25 mm | PZ 48 | 8,38 zł/m2 | | |
| 0,30 mm | PZ 47 | 10,16 zł/m2 | | |
| Folia DMD Klasa „F” 155 °C Kolor jasny róż (matowy) | | | | |
| 0,20 mm | PZ 46 | 7,21 zł/m2 | Cena za kg 27,73 zł |  |
| 0,25 mm | PZ 45 | 9,15 zł/m2 | | |
| 0,30 mm | PZ 44 | 11,09 zł/m2 | | |
| Folia MYLAR Klasa „B” 130 °C Kolor mleczny (śliski) | | | | |
| 0,08 mm | PZ 43 | 2,42 zł/m2 | Cena za kg 21,99 zł |  |
| 0,125mm | PZ 56 | 3,74 zł/m2 | | |
| 0,20 mm | PZ 57 | 5,94 zł/m2 | | |
| 0,25 m | PZ 58 | 7,70 zł/m2 | | |
| 0,30 mm | PZ 42 | 9,24 zł/m2 | | |
| 0,35 mm | PZ 60 | 10,56 zł/m2 | | |

Minimalny zakup 1 metr
Na życzenie wysyłamy próbki

Oferta na wybrane elektronarzędzia MAKITA



179,00
+ 22 % VAT

+  x3

Szlifierka kąтова GA9020SF

- Uszczelnienie labiryntowe zabezpieczające przed pyłem i brudem
- Szczotki węglowe wymieniane z zewnątrz
- Obudowa przekładni ze stopką gumową do oparcia szlifierki podczas wymiany tarczy i chroniąca obrabiany materiał przed zadrapaniem, przestawiana co 90°
- Powłoka "Zick-Zack" wimika i izolacja stojana wykonana warstwowo techniką proszkową, umożliwiającą pracę przy dużym obciążeniu
- Koła zębate ze spieków wydłużające okres eksploatacji
- Rękojeść tylna pokryta powłoką gumową dla lepszego komfortu pracy
- Ochrona 154674-0
- Uchwyt boczny 152639-0
- Kolnierz mocujący 224298-7
- Nakrętka kolnierza 224543-0
- Klucz do nakrętek czolowych 782407-9
- Pobór mocy 2.200 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 6.600 min-1
- Średnica ściernicy 230 mm
- Gwint wrzeciona M 14x2
- Ciężar 4,7 kg

Szlifierka kąтова 9555HN

- Zwarta i mocna szlifierka kąтова przystosowana do obsługi jedną ręką
- Wąska obudowa
- Blokada wrzeciona
- Obudowa przekładni przestawiana w 4 położeniach
- Zwarta konstrukcja
- Szczotki wymienne z zewnątrz
- Silnik dużej mocy ze specjalną izolacją w celu ochrony przed pyłem
- Konstrukcja labiryntowa dla ochrony łożyska kulkowego
- Pobór mocy 710 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10.000 min-1
- Średnica ściernicy 125 mm
- Gwint wrzeciona typu DIN
- Ciężar 1,4 kg
- Tarcza ścierna 125mm
- Klucz do nakrętki kontrującej 782421-5
- Rękojeść boczna 153489-2



399,00
+ 22 % VAT

+  x3



399,00
+ 22 % VAT

+ 

Elektroniczna wiertarka udarowa HR 2230

- Energia pojedyn. uderzenia 2,3 J (M)
- Uchwyt narzędziowy System SDS-Plus z osłoną przeciwpyłową
- Wiercenie lub wiercenie udarowe
- Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i ewych obrotach silnika, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szczerok węglowych
- Sprzęgło przeciżeniowe zabezpiecza elektronarzędzie przy zablokowaniu wiertła
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie wiercenia w ściśle określonym punkcie
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Rękojeść pokryta materiałem antypoślizgowym
- Walizka 824799-1
- Ogranicznik głębokości 324219-0
- Uchwyt boczny 158057-6
- Pobór mocy 710 W
- Prędkość obrotowa wiertła 0-1.050 min-1
- Częstotliwość udarów 0-4.050 min-1
- Energia pojedyn. uderzenia 2,3 J (M)
- Ciężar 2,4 kg

Wiertarko wkrętarka 6270DWAE

- Mechaniczna dwubiegowa przekładnia planetarna o dużej sile przewiercania
- Szesnaścianowa regulacja momentu dokręcania oraz dwa stopnie wiercenia
- Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie
- Hamulec silnikowy umożliwiający dokładne wykonanie prac wkrętarskich
- Uchwyt wiertarski szybkoomocujący umożliwiający błyskawiczną wymianę narzędzia
- Uchwyt antypoślizgowy
- Walizka 824635-1
- 2 Akumulatory 1222 192597-4
- Ładowarka DC1414 193864-0
- Uchwyt wiertarski szybkoomocujący 192016-0
- (+ -) Końcówka Nr 2 784636-0
- Prędkość obrotowa 1 Bieg 0-350min-1
- na biegu jałowym 2 Bieg 0-1.200min-1
- Rozwartość uchwytu wiertarskiego 0,8-10 mm
- Maks. moment dokręcania 22 Nm
- Napięcie akumulatora 12 V
- Ciężar (Wiertarko-wkrętarka) 1,5 kg



389,00
+ 22 % VAT

+ 

Wiertarka udarowa Hp1620

- Duża wydajność wiercenia, długi okres użytkowania i mocny silnik 650 W
- Obroty w prawo, w lewo z elektronicznym układem regulacyjnym i blokadą wyłącznika
- Rękojeść przeciwpoślizgowa powleczona gumą
- Duży wyłącznik z pokrętelem regulacji
- Nowy przełącznik kierunku obrotu
- Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym
- Rękojeść boczna 152521-9
- Uchwyt wiertarski 192552-6
- Kluczyk do uchwytu wiertarskiego S13 763440-0
- Ogranicznik głębokości 324219-0
- Pobór mocy 650 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 0-2.800 min-1
- Częst. udarów na biegu jałowym 0-44.800 min-1 m
- Rozwartość uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
- Ciężar 1,7 kg



199,00
+ 22 % VAT

Ręczna pilarka tarczowa 5704R

- Dzięki ergonomicznemu ukształtowanemu uchwytowi dodatkowemu łatwiejsza obsługa przy uniwersalnym zastosowaniu
- Silnik o dużej mocy 1.200 W
- Mocny stół ze stabilnym układem regulacji głębokości cięcia działającym na zasadzie nożycowej
- Możliwość przyłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego w celu pracy z niską emisją pyłu
- Poziom hałas tylko 86 dB
- W zakresie dostawy znajduje się piła ze spieku twardego
- Piła ze spieku twardego B-02939
- Zderzak równoległy 164095-8
- Króciec odsysający 192420-3
- Klucz imbusowy 5 783203-8
- Pobór mocy 1.200 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 4.900 min-1
- Głęb. cięcia przy 90° 66 mm
- Pła 190 mm
- Ciężar w pilie 30 mm
- Ciężar 4,6 kg



429,00
+ 22 % VAT

Ceny promocyjne, nie podlegają rabatom.

Dostawa GRATIS*

*(przy zamówieniu części zamiennych z katalogu na kwotę min.200 zł netto)

W ofercie pełny asortyment narzędzi MAKITA oraz części zamienne.